

Tájékoztató

Tárgy: Új, magyar gyártmányú hidraulikus brikettológép

Az alábbi tájékoztató egy kis teljesítményű hidraulikus brikettológépet tartalmaz. A présben található dugattyút egy 4 kW-os villanymotorral hajtott hidraulikus munkahenger mozgatja. A hidraulika nyomás 100-150 bar között állítható. Egy kisméretű alapanyag tartály található a gép tetején. A gép vezérlését egy PLC végzi.

MŰSZAKI LEÍRÁS	
Típus	MiniBRIK
Kapacitás	10-30 kg/óra
Gyártási év	2013
Brikett átmérő	50 mm
Főmotor teljesítmény	4 kW (400 V, 50Hz, 3 fázis)
Összes telepített teljesítmény	5,47 kW
Hidraulika nyomás	100-150 bar
Tömörítő nyomóerő	8 tonna
Olajmennyiség	60 liter
Legnagyobb megengedhető nedvesség	8-12%
Tömeg	Kb. 280 kg
Egyéb tartozékok	Olajnyomás mérő óra (főköri, és fejszorító) Hidraulikus fejszorító egység: egy hidraulikus munkahenger segítségével szorítja össze a felhasított betétcsövet
opcionális kiegészítők felár ellenében	szintérzékelő az automatikus üzemhez kémlelő ablak a tartály oldalára



1. ábra - MiniBRIK hidraulikus brikettáló (opcionális szintérzékelővel)



2. ábra - MiniBRIK hidraulikus fejszorító egység



3. ábra - MiniBRIK hidraulika vezérlőtömb

Megjegyzések:

- A géphez tartozik magyar nyelvű használati útmutató.
- Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 7-10 hét

Fizetési feltételek:

megrendeléskor:	50 %
Gépátvétel előtt:	50 %

Garancia:

A garancia tartalmazza a garanciális időszakon belüli (a vásárlástól – elszállítástól – számított 12 hónap) meghibásodott alkatrészek cseréjét, azonban nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.